## **Technische Daten**

Datenblatt für Dunstabzugshauben nach der Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Hersteller		Hanseatic
Modellkennung / Artikelnummer		SY-103F-E2-C40-900 265 797
Jährlicher Energieverbrauch *)		AEC <sub>hood</sub> = 63,0 kWh/a
Energieeffizienzklasse *)		В
Fluiddynamische Effizienz *)		FDE <sub>hood</sub> = 24,1
Fluiddynamische Effizienzklasse		В
Beleuchtungseffizienz		LE <sub>hood</sub> = 25,2
Beleuchtungseffizienzklasse		В
Fettabscheidungsgrad		47,2 %
Fettabscheidungsgradklasse		F
Luftstrom	bei minimaler Geschwindigkeit	481,6 m <sup>3</sup> /h
	bei maximaler Geschwindigkeit	639,4 m <sup>3</sup> /h
	bei Intensivstufe	803,6 m <sup>3</sup> /h
Luftschallemissionen	bei minimaler Geschwindigkeit	67,0 dB
	bei maximaler Geschwindigkeit	70,0 dB
	bei Intensivstufe	72,0 dB
Leistungsaufnahme im Auszustand		P <sub>0</sub> = -
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		P <sub>S</sub> = 0,50 W
Zeitverlängerungsfaktor		f = 1,1
Energieeffizienzindex		EEI <sub>hood</sub> = 65,2
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt		$Q_{BEP} = 339,0 \text{ m}^3 / \text{h}$
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt		P <sub>BEP</sub> = 363 Pa
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt		W <sub>BEP</sub> = 141,9 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems		W <sub>L</sub> = 6,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche		E <sub>middle</sub> = 151 lux
Netzanschluss		220-240 V~/50 Hz
Schutzklasse		1
Beleuchtung		2 x LED, 4 V / 3 W / 6000 K
Maße (B x T)		90 x 44 cm
Gewicht		ca. 20 kg
Höhe gesamt		max. 55 cm
Höhe der Kaminblende		50 cm
Anschluss Abluftschlauch		ø 15,0 cm

\*) Ermittelt gemäß Dokument "DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 der Kommission vom 1. Oktober 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU"

Hinweis
für unsere Kunden in
Österreich:
Bitte wenden Sie sich an
die Fachberatungs-Hotline Ihres Versandhauses.

## Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

 Aktivkohlefilter, (erforderlich für Umluftbetrieb), Bestellnummer 625444.