

Produktdatenblatt gemäß VO (EU) Nr. 1061/2010

Warenzeichen	<i>hanseatic</i>
Modellkennung	274849 / HWM714A3D Silver 383200 / HWM714A3D Black 681014 / HWM714A3D Glossy RED 864434 / HWM714A3D
Nennkapazität in kg Baumwolle	7
Energieeffizienzklasse auf einer Skala A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+++
Energieverbrauch von 135 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C - und 40 °C - Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	
Energieverbrauch Baumwolle 60 °C bei voller Befüllung	0,69 kWh
Energieverbrauch Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung	0,54 kWh
Energieverbrauch Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung	0,51 kWh
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,50 W
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	1,00 W
Wasserverbrauch von 9240 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	
Schleudereffizienzklasse auf einer Skala G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	B
Maximale Schleuderdrehzahl	1.335 U / min
Restfeuchte	53 %
Die Standardprogramme Baumwolle e 60 °C und Baumwolle e 40 °C sind die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.	
Programmdauer Baumwolle 60 °C bei voller Befüllung	209 min
Programmdauer Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung	179 min
Programmdauer Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung	168 min
Dauer des unausgeschalteten Zustands	2 min
Luftschallemission Waschen	53 dB(A) re 1 pW
Luftschallemission Schleudern	74 dB(A) re 1 pW
Einbaugerät	nein

Version 24.07.19

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 60456 und EN 60704-2-4 gemessen worden.