

# Produktinformation gemäß VO (EU) Nr. 66/2014

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Modellkennung                                                                       | HFSA2S6    |
| Jährlicher Energieverbrauch                                                         | 10,4 kWh/a |
| Zeitverlängerungsfaktor                                                             | 1,1        |
| Fluidodynamische Effizienz                                                          | 23,7       |
| Energieeffizienzindex                                                               | 36,6       |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt                                            | 163,9 m³/h |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt                                                   | 110 Pa     |
| Maximaler Luftstrom                                                                 | 357,6 m³/h |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt                                 | 21,1 W     |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems                                                | 2,7 W      |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | 110 lux    |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                 | - W        |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                          | 0,40 W     |
| Schallleistungspegel                                                                | 61 dB      |

Version 16.06.25

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 61591 gemessen worden.